

Työpistejakelujärjestelmät

Käytännöllisiä ja joustavia: työpistejakelujärjestelmät jokaista kirjoituspöytää varten

Kun kyse on työpisteiden varustamisesta sähkö- ja dataliitännöillä, Hagerin ratkaisut ovat lähes ohittamattomia: Valittavissa on pistorasiamoduuleja, jotka on tarkoitettu asennettaviksi kirjoituspöydän ylä- tai alapuolelle ja upotettaviksi jakelutorneihin. Valikoimaan kuuluu myös pistorasia-paneeleita, jotka voi sijoittaa joko irrallisena pöydän päälle tai kiinnittää pöytään ruuveilla. Tämän lisäksi saatavissa on kaluste- ja uppoasennusmoduuleita. Minkä vaihtoehdon sitten valitsetkin, kaikille ratkaisuille on ominaista huippuluokan design: osin alumiinista valmistettujen koteloidensa ansiosta Hagerin tuotteet ovat tyylikäs ratkaisu jokaisen kirjoituspöydän yhteydessä.



Pistorasiamoduulit	7.2
Pistorasiapaneelit	7.4
Liitántätarvikkeet	7.5
Kalusteisiin asennettavat moduulit	7.7
Uppoasennusmoduulit	7.8

- Liittäminen WAGO-WINSTA-tekniikkaa käyttäen
- Pistorasiat (SCHUKO®) pyöreässä alumiinikotelossa
- Kytkin
- Ylijännitesuoja ja verkkosuodin
- Master/slave-toiminto
- Pistorasioissa parannettu kosketussuojaus
- Upotettavissa jakelutorniin tai valinnaisena saatavan pidikkeen avulla kirjoituspöydän ylä- tai alapuolelle
- Liitäntäkaapelit toimitettavissa eri pituisina

- Pistokoskettimet suojattu napaisuuden vaihtumiselta ja kosketukselta
- Kaapelitila patchjohdoille erillisen kannen alla

Kotelon väri
ELN, anodisoitu alumiini

Päätylevyjen ja suojusten väri
RAL7021, antrasiitti

Materiaali
Pistorasiat muovikotelossa (PC/ABS, halogeenittomia), kotelon profiili alumiinia, pidike muovia/alumiinia
Liitäntämoduulit saatavissa pyynnöstä myös Wieland-gegis-liitäntäteknikalla varustettuna



G7010ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

4 pistorasian yhdistelmä, pistorasiakehysten väri antrasiitti
Pituus: 300 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 4pr ant	1	14 614 08	G7010ELN



G7011ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

5 pistorasian yhdistelmä, 2 erillistä virtapiiriä varten
3 antrasiitinväristä, 2 punaista pistorasiakehystä
Pituus: 350 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 3pr ant, 2pr pun	1	14 614 09	G7011ELN



G7012ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

4 pistorasian/kytkimen yhdistelmä, yksittäisen moduulin väri antrasiitti
Pituus: 350 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 4pr ant + kytk.	1	14 614 10	G7012ELN



G7013ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

3 pistorasian/kytkimen/ylijännitesuojan yhdistelmä, varustettu verkkosuotimella, yksittäisen moduulin väri antrasiitti
Pituus: 400 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 3pr ant + YJS + kytk.	1	14 614 11	G7013ELN



G7014ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

7 pistorasian yhdistelmä, antrasiitti
Pituus: 450 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 7pr ant	1	14 614 12	G7014ELN



G7015ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

7 pistorasian yhdistelmä, punainen
Pituus: 450 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 7pr pun	1	14 614 13	G7015ELN



G7016ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

7 pistorasian yhdistelmä 2 erillistä virtapiiriä varten, 4 antrasiitinväristä, 3 punaista pistorasiakehystä
Pituus: 450 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 4pr ant, 3pr pun	1	14 614 14	G7016ELN



G7017ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

4 pistorasian/kytkimen/ylijännitesuojan yhdistelmä, varustettu verkko-suotimella, yksittäisen moduulin väri antrasiitti
Pituus: 450 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 4pr ant, 3pr pun	1	14 614 15	G7017ELN



G7018ELN

Pistorasiamoduulit asennettavaksi pöytäpidikkeen/kiinnityskiskon avulla tai upotettavaksi jakelutorniin

Master/slave-toiminto

Master-pistorasia - harmaa
4 slave-pistorasiaa - antrasiitti

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli ano WA-WI 1pr master + 4pr ant	1	14 614 16	G7018ELN



G70407035

Pöytäkiinnike pistorasiamoduulia varten

Sisältää kaksi kulmakappaletta ja tähtiruuvia, 2 siipiruuvia, 2 vaah-
tomuovipalaa, kiinnityspaksuus 20-50 mm, erillinen kaapelilokero
patchkaapelia varten, sis. kiinnikkeet ja näkösuojaläpän.
Materiaali: muovia/alumiinia

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pöytäkiinnike pistorasiamod. VHA	1	14 614 17	G70407035
Pöytäkiinnike pistorasiamod. ANT	1	14 614 18	G70407021



G7025ELN

Kiinnityskisko pöydän alapuoliseen kiinnitykseen

Alumiiniprofiili pistorasiamoduulien kiinnitykseen; asennus mahdol-
lista kaikille tasaisille pinnoille
Mitat: 52 x 10 mm
Materiaali: alumiinia
Väri: luonnoneloksoitu
Pituus: 2000 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kiinnityskisko pöydän alapuoliseen kiinnitykseen	20		G7025ELN



G70279010

Kiinnityskiskon suojuus

Kaapeliohjaimen suojuus
Materiaali: PVC
Väri: RAL 9010, puhtaanvalkoinen
Pituus: 2000 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kiinnityskiskon suojuus	20		G70279010

- 5 tapaa yhdistää työpiste kätevästi ja joustavasti sähkö- ja datajärjestelmiin
- Pistorasiat (SCHUKO®) 16 A / 230 V
- Kytin 16 (8) A
- Dataliitännät Cat.6 (enintään 250 MHz) STP Class E Link Performance standardien ISO / IEC 11801 ja EN50173 mukaan, pölynsuojakannet integroitu moduuliin
- Joustavasti asennettavissa - sijoitettavissa pöydän päälle tai kiinnitettävissä ruuveilla,
- Asennuskehukset käännettävissä 90°, portain 360° saakka

Liitännät

- Kolme valmiiksi johdotettua paneelia WAGO-WINSTA liitintekniikalla ja kaksi normaalisti kaapeloitavaa.
- Tiedot: RJ45-liittimet

Materiaali

- Perusrunko alumiinista
- Sähkö- ja dataliitännät, päätylevyt ja asennuskehukset muovia

Toimitusvärit

- Perusprofiili: anodisoitu alumiini
- Pistorasiat ja dataliitännät: musta
- Päätylevyt ja asennuskehukset: RAL 9011, grafiitinmusta



NRS0003B00

Pistorasiapaneeli, sisältää 3 pistorasiaa (SCHUKO®), jousiliitin

- 3 pistorasiaa (SCHUKO®)
- Kyketään syöttökaapelilla paneelin sisälle jousiliitimiin
- Mitat: 217,5 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 237,5 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli, 3pr ant	1	14 173 04	NRS0003B00



NRS0005B00

Pistorasiapaneeli, sisältää 5 pistorasiaa (SCHUKO®), jousiliitin

- 5 pistorasiaa (SCHUKO®)
- Kyketään syöttökaapelilla paneelin sisälle jousiliitimiin
- Mitat: 307 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 327 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli, 5pr ant	1	14 173 21	NRS0005B00



NRS0005D00

Pistorasiapaneeli, sisältää 5 pistorasiaa (SCHUKO®), WAGO-WINSTA

- 5 pistorasiaa (SCHUKO®)
- Liittäminen WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Mitat: 307 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 327 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 3pr ant WA-WI	1	14 173 26	NRS0005D00



NRS00034D00

Pistorasiapaneeli, sisältää 7 pistorasiaa (SCHUKO®), 2 erillistä virtapiiriä

- 7 pistorasiaa (SCHUKO®), 4 puhtaanvalkoista, 3 punaista
- Kaksi erillistä virtapiiriä
- Liittäminen WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Mitat: 374,5 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 394,5 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 3pr pun 4pr val WA-WI	1	14 274 86	NRS00034D00



NRS0004D20

Pistorasiapaneeli, sisältää kytkimen ja 4 pistorasiaa (SCHUKO®), WAGO-WINSTA

- Kytkin ja 4 pistorasiaa (SCHUKO®)
- Liittäminen WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Mitat: 307 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 327 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Yleispistorasiapaneeli, sisältää kytkimen ja 4 pistorasiaa, WA-WI	1	14 173 58	NRS0004D20



NRS6204D20

Pistorasiapaneeli, sisältää kytkimen, 4 pistorasiaa (SCHUKO®) ja dataliitännät

- Kytkin ja 4 pistorasiaa (SCHUKO®)
- 2 dataliitännää Cat.6
- Sähköliitännät WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Dataliitännät RJ45-pistukoita käyttäen
- Mitat: 351,5 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 371,5 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 4pr ant + kytkin + 2xRJ45 WA-WI	1	14 173 59	NRS6204D20



NRS0005D20

Pistorasiapaneeli, sisältää kytkimet, 4 kytkettävää pistorasiaa ja 1 jatkuvan virran saavan pistorasian (SCHUKO®)

- 1 jatkuvan virran saava pistorasia (SCHUKO®)
- Kytkin ja 4 pistorasiaa (SCHUKO®)
- Liittäminen WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Mitat: 330 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 350 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 1pr val + 4pr val + kytkin WA-WI	1	14 274 87	NRS0005D20



NRS6203D00

Pistorasiapaneeli, sisältää 3 pistorasiaa (SCHUKO®) ja 2 dataliitännää

- 3 pistorasiaa (SCHUKO®)
- 2 dataliitännää Cat.6 STP
- Sähköliitännät WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Dataliitännät RJ45-pistukoita käyttäen
- Mitat: 262 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 282 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 3pr ant + 2xRJ45 WA-WI	1	14 274 29	NRS6203D00



NRS6205D20

Pistorasiapaneeli, sisältää kytkimen, 4 kytkettävää pistorasiaa, 1 jatkuvan virran saavan pistorasian (SCHUKO®) ja 2 dataliitännää

- 1 jatkuvan virran saava pistorasia (SCHUKO®)
- Kytkin ja 4 pistorasiaa (SCHUKO®)
- 2 dataliitännää Cat.6 STP
- Sähköliitännät WAGO-WINSTA-kiinnitystekniikkaa käyttäen
- Dataliitännät RJ45-pistukoita käyttäen
- Mitat: 397 x 54 x 54 mm, asennuskehyyksen kanssa 417 mm

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli 1pr val + 4pr val + kytkin + 2xRJ45 WA-WI	1	14 274 88	NRS6205D20

- Kaikki yhdistelmät varustettu kulmaliittimellä ja WAGO-WINSTA-tuloliittimellä
- Pistokkeet valmiina kaapeleissa pistorasiamoduulin liittämistä varten



Liitánta- ja laajennussarja

- Sisältää: 1 liitoskaapeli (5 m), varustettu VDE-kulmapistokkeella; 2 läpivientiliitoskaapelia, varustettu tulopistukalla ja ja lähtöpistokkeella (300 mm); 2-kertainen jakoliitin rinnakkaisjakoa varten
- 3 x 1,5 mm²

G7150

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Liitánta- ja laajennussarja	1		G7150



Liitántakaapeli

- VDE-kulmapistokkeella ja tulopistukalla varustettu liitántakaapeli, 3-napainen
- 3 x 1,5 mm²

G4741

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Liitántakaapeli, 1m, WAGO	1	14 274 89	G4721
Liitántakaapeli, 2m, WAGO	1	14 274 98	G4731
Liitántakaapeli, 3m, WAGO	1	14 610 10	G4741
Liitántakaapeli, 4m, WAGO	1	14 274 99	G4751
Liitántakaapeli, 5m, WAGO	1	14 610 09	G4761



Liitoskaapelit

- Varustettu tulo- ja lähtöliittimillä
- 3 x 1,5 mm²
 - 3 x 2,5 mm²
 - 3 x 2,5 mm², halogeeniton (hfr)

G4732


Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 300mm	10		G4719
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 450mm	10		G4730
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 750mm	10		G4732
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 1500mm	20		G4735
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 2500mm	10		G4736
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 4500mm	10		G4740
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 5000mm	10		G4745
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 7500mm	5		G4746
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 10000mm	5		G4749
WAGO Liitoskaapelit, 3x1,5mm ² , 12500mm	10		G4750
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 300mm	10	14 167 45	G4733
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 450mm	10	14 167 46	G4743
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 750mm	10	14 167 47	G4753
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 1500mm	20	14 167 48	G4796
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 2500mm	10	14 167 49	G4797
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 4500mm	10	14 167 50	G4798
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 5000mm	10		G4762
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , 7500mm	5		G4764
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 300mm	10		G4790
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 450mm	10		G4791
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 750mm	5		G4792
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 1500mm	20		G4793
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 2500mm	10		G4794
WAGO Liitoskaapelit, 3x2,5mm ² , hf, 4500mm	10		G4795

Työpistejakelelujärjestelmät



Haaroitusliitin

Pistorasiaryhmän tulokaapelin haaroittamiseen.




G4773

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Haaroitusliitin 3 nap	10	14 167 52	G4773




Tuloliitin

Pistorasian liittämiseen



G4703




Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Tuloliitin 3-nap	25	14 167 40	G4703




Lähtöliitin

Pistorasioiden ketjuttamiseen



G4713



Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Lähtöliitin 3-nap	25	14 167 41	G4713

- Moduulit sähkö- ja dataliitäntöjä varten
- Patchkaapeli ja valettu RJ45-pistoke, täyttävät standardien IEC/ISO 60603-7 ja ISO/IEC 11801 vaatimukset
- Liitinpaikat 1:1

Toimitusväri
Kotelon profiiliin anodisoitu alumiini, Pistorasioiden väri antrasiitti

Materiaali
Muovi, alumiini



G7067ELN

Reunakiinnitteinen pistorasiapaneeli

- 3 pistorasiaa (SCHUKO®)
- 1 kiinnityshela,
- 3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli reunakiinnitys 3pr	1	14 174 86	G7067ELN



G7068ELN

Reunakiinnitteinen pistorasiapaneeli

- 1 jatkuvan virran saava pistorasia (SCHUKO®)
- 1 kytkin
- 4 kytkettävää pisto'asiaa (SCHUKO®)
- 2 kiinnityshelaa
- 3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli reunakiinnitys 5pr + kytkin ant	1	14 174 87	G7068ELN



G7069ELN

Reunakiinnitteinen pistorasiapaneeli

- 1 jatkuvan virran saava pistorasia (SCHUKO®)
- 1 kytkin
- 4 kytkettävää pisto'asiaa (SCHUKO®)
- 1 RJ45 2-kert., Cat.6 (patch/patch)
- 2 kiinnityshelaa
- 3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiapaneeli reunakiinnitys 5pr + kytkin + 2xRJ45 ant	1	14 174 88	G7069ELN



G7043LAN

Pistorasiamoduuli uppoasennus

3 pistorasialaa (SCHUKO®)
3 m kiinteästi asennetut liitosjohdot

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr ano	1	14 173 48	G7043LAN
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr ant	1	14 173 17	G7043ANT
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr + LED ano	1	14 173 27	G7043LED



G7044LAN

Pistorasiamoduuli uppoasennus

2 pistorasialaa (SCHUKO®)
1 RJ45 2-kert., Cat.6 (patch/patch)
3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli uppoas. 2pr + 2xRJ45 ano	1	14 174 84	G7044LAN



G7045LAN

Pistorasiamoduuli uppoasennus


3 pistorasialaa (SCHUKO®)
1 RJ45 2-kert., Cat.6 (patch/patch)
3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr + 2xRJ45 ano	1	14 174 85	G7045LAN
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr + 2xRJ45 ant	1	14 173 19	G7045ANT
Pistorasiamoduuli uppoas. 3pr + 2xRJ45 + LED ano	1	14 173 29	G7045LED

Pistorasiamoduuli uppoasennus

2 pistorasialaa (SCHUKO®)
1 RJ45 2-kert., Cat.6 (patch/patch)
1 VGA, 15-napainen
3 m kiinteästi asennettu liitosjohto

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Pistorasiamoduuli uppoas. 2pr + "xRJ45 + VGA ano	1	14 174 89	G7046LAN



G7059

Reikäterä

Ø 102 mm, uppoasennusmoduulia varten

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Reikäterä d = 102 mm	1	14 173 49	G7059



G8316

Patchkaapeli RJ45, S/FTP Cat.7 (600 MHz)

Rakenne: Li-2Y(ST)Y tai LSZH 4 x 2 x AWG 26/7
Yleissuojaus: sisältä johtava alumiinifolio

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Patchkaapeli RJ45, S/FTP Cat.7 RJ45 350 mm	1		G8317
Patchkaapeli RJ45, S/FTP Cat.7 RJ45 1500 mm	1		G8310
Patchkaapeli RJ45, S/FTP Cat.7 RJ45 2500 mm	1		G8311
Patchkaapeli RJ45, S/FTP Cat.7 RJ45 5000 mm	1		G8312

