

setter

Ryhmäkeskukset IP30 uppo-asennukseen



Ominaisuuksia

- Soveltuu vain levyseinään uppoasennuksena, keskuskeskukset eivät sovellu betonivaluasennukseen.
- Keskus tulee seinäpinnasta ulos vain 10 mm.
- Liitäntämuhveja ei tarvita, sillä putket ja kaapelit kiinnitetään nippusiteillä keskuksen.
- Kiinnityksen helpottamiseksi metalliset levyseinäankkurit voidaan asettaa koteloon sekä sivu- että pystysuuntaan.
- Kotelossa on molemmilta puolilta näkyvä vesivaaka, jonka avulla kotelo saadaan suunnattua heti oikeaan asentoon.

Teknisiä tietoja

- Hagerin Volta -kotelo polystyreeniä, ovi ja kehys terästä
- Data-ryhmäkeskuksen ovi polystyreeniä
- Metallirakenteiset kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri valkoinen RAL 9010
- Nimellisjännite 400 V
- Nimellisvirta 35A
- N- ja PE-liittimet jousiliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- J -malleissa jousiliittimet 1.5-4 mm² johtimille: johdonsuojakatkaisijat sekä N ja PE

Setter -mallisto sisältää tyylikkäitä levyseinään upotettavia ryhmäkeskuksia sekä data-asennuskoteloita kuiviin tiloihin. Malliston kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan ja helppoon asentukseen.

Hagerin Volta -koteloon rakennetuilla upotettavilla ryhmäkeskuksilla saadaan erittäin tyylikkäitä ja asuinympäristöön istuvia ryhmäkeskusratkaisuja. Setter -ryhmäkeskus tulee seinäpinnasta ulospäin vain 10 mm.

Data -asennuskotelot ovat Viestintäviraston M65 /2015 määräyksen mukaisia mm. saneerauskohteisiin.

Kiinnityksen helpottamiseksi metalliset levyseinäänankurit voidaan asettaa koteloon sekä sivu- että pystysuuntaan.



Kotelossa on molemmilta puolilta näkyvä vesivaaka, jonka avulla kotelo saadaan suunnattua heti oikeaan asentoon.

Oven käteisyys on mahdollista vaihtaa.



Setter-keskuksilla tyylikäs asennus, keskuksat tulevat vain 10 mm seinäpinnasta ulospäin. Metallinen kehys peittää siististi upotusaukon.

Ryhmäkeskukset IP30 setter

3332413



Ryhmäkeskukset

- Pääkytkin 40A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä
- J -mallissa jousiliittimet 1.5-4 mm² johtimille: johdonsuojakatkaisijat sekä N ja PE
- Hagerin Volta -kotelo, polystyreeniä
- Ovi ja kehys terästä.

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdonsuojat		VVSK 4 nap.	Varatilat Mod.	Mitat		
			10A	16A			Lev.	Kork.	Syv.
3332404	setter 3412	35	6	6	1	3	348	506	90
3332413	setter 3418	35	9	9	2	3	348	631	90
3332416	setter 3424	35	12	12	2	9	348	756	90
3332422	setter 3430	35	12	18	2	3	348	756	90

Upotusaukkojen koot

	Lev.	Kork.	Syv.
3332404	315	470	87
3332413	315	595	87
3332416, 3332422	315	720	87
3332450	425	652	72

3315574



Data-asennuskotelot

- 2-osainen pistorasia
 - Hagerin Volta-kotelo, polystyreeniä
 - Ovi ja kehys terästä
- Tilat
- hahloliitinrimoille 2 kpl
 - antennihaaroittimelle

- aktiivilaitteille
- SC-2 kuituliittimille 2 kpl
- RJ45-liittimille 14 kpl

Mukana toimitetaan Actassi, Keystone ja Amp liitinaihiolevy.

Snro	Tuotemerkki	Mitat		
		Lev.	Kork.	Syv.
3315572	IT-setter VH24	348	506	90
3315574	IT-setter VH36	348	631	90
3315576	IT-setter VH48	348	756	90